



高速！広帯域伝送！

アクティブ オプティカル ケーブル ダイレクト アタッチ ケーブル

次世代のデータセンター、エンタープライズ向けに最適化！

For
Data Center

Canare's IP Cable-Assembly (SFP+ /QSFP)

High-speed solution with cost-effective design



カナレクオリティ

簡単装着

低価格

サポート

ハイスピード



SFP+ AOC

CONCEPT

KEY FEATURES

- ① 1 channel up to 10.3125Gbps/lane
- ② Hot-pluggable interface
- ③ Low latency, low weight, and low power consumption
- ④ EMI performance matches FCC class B
- ⑤ Storage, network, server, NIC

主な特長

- ① 1chあたり最大 10.312Gbps
- ② 活線挿抜対応
- ③ 低遅延、軽量、低消費電力
- ④ EMIパフォーマンス FCC class B 適合
- ⑤ ストレージ、ネットワーク、サーバー、NICカード

製品ラインナップ -lineup-

品名 Description	SFP+ AOC SFP+ モジュール一体型 アクティブ オプティカル ケーブル	SFP+ DAC SFP+ モジュール一体型 ダイレクト アタッチ ケーブル	QSFP+ AOC QSFP+ モジュール一体型 アクティブ オプティカル ケーブル
型名 Model	SZ-SFA-A**** (**** は長さを示します)	SZ-SFD-P**** (**** は長さを示します)	SZ-QSA-A**** (**** は長さを示します)
外観 Appearance			
仕様 Compatible Spec	① 10G Ethernet(10GbE), ② Fiber Channel 1G,2G,4G,8G(1/2/4/8GFC) ③ 1x InfiniBand SDR, DDR, QDR applications.		① 40GbE ② Fiber Channel ③ InfiniBand
ケーブル外径 Cable OD	2mm	30AWG/4.5mm (~3m) 24AWG/6.0mm (5m~)	3.5mm
曲げ半径 Bending Radius	30mm	23mm (30AWG) 30mm (24AWG)	37.5mm
標準条長 Lengths	3m, 5m, 7m, 10m, 15m, 20m, 30m (100mまで対応可能)	0.5m, 1m, 3m, 5m, 7m	3m, 5m, 7m, 10m, 15m, 20m, 30m (100mまで対応可能)



安全に関するご注意

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所で使用しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。

製品に関するお問い合わせ

- 新横浜 TEL 045-470-5501
- e-mail:sales@canare.co.jp

カナレ電気株式会社

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-1 LIVMOライジングビル5F
【新横浜本社】TEL:045-620-7474(代)

カナレ製品に関する情報は

www.canare.co.jp



- ・製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- ・写真の製品色は、印刷により実際の色と異なって見える場合があります。