

移動用に特化した、カテゴリ6A 接続ケーブル ANSI/TIA568.2 D 適応

移動用として専門設計されたカナレのカテゴリ 6A ケーブルは、
取扱いやすい移動用ケーブルです。柔軟性に優れているため、
移動用やリールの巻き取り等、様々な環境に対応できます。

イーサコン
タイプ

RJ45
タイプ

柔らかい


シールド付き

移動用 Cat6A ケーブル

RJC6A-4P-SFM


耐摩耗性PVCシースで

傷に強い




高い柔軟性

移動用に最適



柔らかい為リールに

巻き取り易い



10G
BASE-T
まで対応

通信速度





10Gbps

伝送帯域

500MHz

エイリアン
クロストーク

対応



CAT6Aでありながら柔軟で、スムーズなケーブルさばきが可能です。

カテゴリ6A **PoE** **PoE+** **PoE++** 一括シールド

(編組)

形状	型名	構造	販売単位	外径	質量	ユニット構成		シールド構成 編組密度	電気特性	
						導体断面積(AWG)	絶縁体		導体抵抗	
						導体構成	外径		心線	シールド
 シースカラー：黒	RJC6A-4P-SFM	SF/UTP	100 200	8.6	8.9	0.26(23) 1/0.57A	1.05	アルミ ラミネートテープ + 0.10TA/11/24 (87%以上)	8.2	-

絶縁体：ポリエチレン シース：耐摩耗性PVC

- ・移動用に特化した、柔軟性の高い10ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6Aケーブルです。
- ・耐摩耗性PVCシースの採用により、移動用途でのケーブル擦れに強い設計。
- ・汎用F/UTPケーブルと比較し、アルミラミネートテープと編組を組み合わせさせた2重シールドSF/UTP構造により、耐ノイズ特性を向上。
- ・最大チャンネル長は100mとなります。
- ・カテゴリ5e、カテゴリ6に比べ、エイリアンクロストークを低減しています。

接続ケーブル **PoE** **PoE+** **PoE++**

- ・移動用に優れたカテゴリ6Aの接続ケーブルです。
- ・シールド付きで柔軟性に優れます。



ケーブル付軽量リール

移動用LAN(Cat6A)ケーブル



RGT380 シリーズ
サブリールタイプ

ケーブル	RJC6A-4P-SFM
ケーブル長	100m
ケーブル色	黒
コネクタ 巻き始め	R45
巻き終わり	R45
質量	13.7kg

★ **型名**
CRG8M100-ETC6AT

★受注生産品



RGT380 シリーズ
サブリールタイプ

ケーブル	RJC6A-4P-SFM
ケーブル長	100m
ケーブル色	黒
コネクタ 巻き始め	NE8MX6-B-T
巻き終わり	NE8MX6-B-T
質量	13.7kg

★ **型名**
CRG8M100-ETC6AN

★受注生産品

形状	型名	長さ (m)
RJ45 - RJ45 一括シールド  T568B(ストレート)	ETC6A-03-T	3
	ETC6A-05-T	5
	ETC6A-10-T	10
	ETC6A-20-T	20
	ETC6A-30-T	30
	ETC6A-50-T	50
	ETC6A-70-T	70
イーサコン - イーサコン 一括シールド  T568B(ストレート)	ETC6A-03-N	3
	ETC6A-05-N	5
	ETC6A-10-N	10
	ETC6A-20-N	20
	ETC6A-30-N	30
	ETC6A-50-N	50
	ETC6A-70-N	70
イーサコン - RJ45 一括シールド  T568B(ストレート)	ETC6A-01-TN	1
	ETC6A-02-TN	2
	ETC6A-03-TN	3
	ETC6A-05-TN	5
	ETC6A-10-TN	10
	ETC6A-20-TN	20
	ETC6A-30-TN	30
ETC6A-50-TN	50	

※接地が不十分な場合、逆にノイズの影響を受けやすくなる場合があります。接続機器がシールド付ケーブルに対応し、かつ接地が適切に行われていることをご確認ください。

★受注生産品

安全に関するご注意

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所で使用しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。

製品に関するお問い合わせ

- 新横浜 TEL 045-470-5501
- 名古屋 TEL 0561-75-3033
- 大阪 TEL 06-6348-1023
- 福岡 TEL 092-403-0015
- e-mail:sales@canare.co.jp

カナレ電気株式会社

カナレ製品に関する情報は
www.canare.co.jp



- ・製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- ・写真の製品色は、印刷により実際の色と異なって見える場合があります。